

METALCAM SPA Via Leonardo da Vinci, 3 Breno BS	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 14	Data: 30/07/2026
	Sede A	pag. 1 di 1

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acciai/Steels

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
* Determinazione della dimensione media del grano/Determining average grain size	EN ISO 643:2024 - escluso/except § 7.3 - Planimetric method	Microscopia ottica	
Valutazione delle inclusioni non metalliche/Micrographic method examination of non metallic inclusions	UNI 3244:1980	Microscopia ottica	
Valutazione delle inclusioni non metalliche/Micrographic method examination of non metallic inclusions	ISO 4967:2013	Microscopia ottica	
Valutazione delle inclusioni non metalliche/Micrographic method examination of non metallic inclusions	ASTM E45-25 - escluso/except § 13 - Method B; § 14 - Method C; § 16 - Method E	Microscopia ottica	

Materiali metallici/Metallic materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
* Determinazione della dimensione media del grano/Determining average grain size	ASTM E112-25 - escluso/except § 11 - Planimetric procedure	Microscopia ottica	
Durezza Brinell/Brinell Hardness (150 - 350 HBW)	EN ISO 6506-1:2014	—	
Durezza Brinell/Brinell Hardness (150 - 350 HBW)	ASTM E10-23 - escluso/except §5.7	—	
Durezza Rockwell/Rockwell hardness (80 - 100 HRB; 20 - 40 HRC)	ASTM E18-25 - escluso/except §5.8	—	
Durezza Rockwell/Rockwell hardness - solo/only scale B e C (80 - 100 HRB; 20 - 40 HRC)	EN ISO 6508-1:2023	—	
Durezza Vickers/Vickers hardness (HV5 - HV10 - HV30)	EN ISO 6507-1:2023	—	
Durezza Vickers/Vickers hardness (HV5 - HV10 - HV30)	ASTM E92-23	—	
Esame microscopico/Microscopic examination	ASTM E3-11(2025) + ASTM E407-23	Microscopia ottica	
Prove di resilienza su provetta Charpy/Charpy pendulum impact test (0,10 - 450,31 J)	EN ISO 148-1:2016	Pendolo di Charpy	
Prove di resilienza su provino intagliato/Notched bar impact test (0,10 - 450,31 J)	ASTM E23-25 - escluso/except §9.4	Pendolo di Charpy	
Prove di resilienza/Impact test, Prove di trazione/Tensile testing (10 - 200 kN ; 0,10 - 450,31 J)	ASTM A370-24a - solo/only § 7 - Tension Test; § 20 - Charpy Impact Testing	—	
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (10 - 200 kN)	EN ISO 6892-1:2019	Trazione	
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (10 - 200 kN)	ASTM E8/E8M-25	Trazione	
Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (10 - 200 kN (fino a 600°C))	ASTM E21-20	—	
Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (10 - 200 kN (fino a 600°C))	EN ISO 6892-2:2018	Trazione	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

